

## Leistungsbeschreibung

### Technische Vorbemerkungen

#### Bewegliche Trennwand Fabrikat „Günther“ Typ F

Zu beziehen über:

Werksvertretung Karin Schrell

Robert Schumann Weg 9

06796 Brehna

Tel.: 034954 90937 Fax: 034954 90939

oder gleichwertig,

bestehend aus einzelnen Flügeln, die wechselseitig mit vernickelten Stahlscharnieren zusammenhängend angeschlagen sind. Sie werden mittels Riegel zu einer vollkommen ebenen, feststehenden Wandfläche arretiert. Bodenunebenheiten werden durch Schleifdichtungen ausgeglichen. Die Faltwand ist ohne Öffnen der Decke höhenjustierbar.

Flügel Aufbau:	Innenkonstruktion aus Holzrahmen
Deckplatten:	9 – 14 mm starke 3-Schicht-Gütespanplatten E1.
Hohlräume:	Entsprechend geforderter Schalldämmung ausgebildet und so befestigt, dass ein Absacken dauerhaft vermieden wird.
Senkrechte Ausbildung:	Massivholzleimer mit angefrästem Dichtungsprofil und Anpressdichtungen
Waagrechte Ausbildung:	Schleifdichtungen
Aufhängung:	Erfolgt mit 4-fach kugelgelagerten Rollenwagen in einer Aluminium- Deckenlaufschiene. Einbauhöhe 60 mm.

### Leistungsbeschreibung:

Lichte Breite:	.....mm
Gesamthöhe:	.....mm
Flügelteilung:	
Laufschienenbefestigung:	
Schalldämmforderung:	.....dB Rw
Oberfläche:	
Angebotenes Fabrikat:	
Typ:	

Liefern und einbauen	1 Stück	netto
----------------------	---------	-------